







High Design



Spacious Cabin



Cabin Interior

OTHER APPLICATIONS/PRODUCTS



6x4 Prime Mover with Refrigerated Trailer



6x4 Tipper



6x4 Concrete Mixer



6x4 Cargo body with Crane



6x4 Tanker



4x2 Freezer Truck

SINC	DTRUK		HOWO-TX Specification			
Туре		6x4 PM	6x4 Rigid Chassis	4x2 Rigid Chassis		
Model		HOWO-TX 41.430 6x4 Prime Mover	HOWO-TX 41.430 6x4 Chassis	HOWO- TX 23.280 4x2 Chassis		
Emis	sion Norms	Euro 3				
Cabin	Туре	Forward Control, Sleeper Cabin, 4-Points Floating Air Suspension, Airbag For Driver, Air Suspension Driver Seat With AC & Radio Player Seating: 1 Driver + 1 Co Driver Colour: Pure White				
	Model	MC11 4	<u>-</u>	MC07 28-30		
Engine	Туре	6 Cylinders In Line, 4 Stroke C	Vater Cooling, Intercooler Turbocharged poling Fan			
	Displacement(cc)	10518		6870		
	Max. Power (HP/rpm)	430 HP @ 1900 rpm		280 HP @ 2300 rpm		
	Max. Torque (Nm/rpm)	2100 NM @ 1000-1400rpm		1100 NM @ 1200-1800rpm		
	Clutch	Hydraulically Operating With Air Assistance, Dia : 430mm				
GearBox		SINOTRUK HW25712XAC AMT Transmission, 12 F + 1 R ,HW 70 Flange Type PTO Ratio : 0.76		SINOTRUK HW15710ACL AMT Transmission, 10 F + 1 R HW 50 Flange Type PTO Ratio : 0.74		
	Front	9 Ton Drum Brake With Self-Adjusting Arm		7 Ton Drum Brake With Self-Adjusting Arm		
Axles	Rear Axle	16X2 Ton Drum Brake With Self-Adjusting Arm & Differential Lock		16 Ton Drum Brake With Self-Adjusting Arm & Differential Lock		
Suspension	Front / Rear		Reinforced Multi-Leaf Sp	pring		
(Steering	Power Steering , BOSCH Steering Gearbox				
	Tyres	11 nos, 325/95 R24 Tubeless Tyre (on off road pattern)		7 no's, 315/80 R22.5 Tubeless Tyre (On Off Road Pattern)		
Fi	fth Wheel	JOST/3.5" NA				
E	Electrical	24V, 7.5kw / 3-phase, 24V, 3.08KW /2*12V - 180 AH				
F	uelTank	600 Litres (Aluminium Fuel Tank)	400 Litres (Aluminium Fuel Tank)	300 Litres (Aluminium Fuel Tank)		
	Overall dimensions (L×W×H) (mm)	7528×2488×3220	9946x2510x3460	9830x2489x3120		
Dimensions	Wheel base (mm)	3900+1415	4593+1415	5800		
	Overhang (Front/Rear) (mm)	1475/725	1500/2438	1430/2600		
G'	VW / GCW	41/100 Ton	41 Ton	23 Ton		
		Speed Limit 70km/H (The S		re) SINOTRUK Will Provide Certificate		
		Electronic Braking System Program (EBS)				
Configuration		Electronic Stability Control (ESC)				
		Hill Start Assistance (HSA)				
		4-Points Floating Cabin Airbag For Driver - Optional				
		Air Suspension Driver's Seat				
		Full Curtain Covering Inside Cabin				
		Roof Window On Top, Rear Window With Glass				
		Steel Bumper With Radiator Guard				
		Remote Key, Central Locking Of Doors & Electric Door Window Lifters				
		4 Side Parking Camera - Optional				
		Hydraulic Jack				
		Tyre Inflation Hose 20m, With Pressure Gauge				
		LED Rotating Beacon in Yellow Colour - 1 no				
		Reverse Buzzer				
		Operation Manual Book - English & Arabic				

Note: The manufacturer reserves the right to modify the design and equipment without prior notice























سلسلة الطاقة MC



تصميم عالي



مقصورة رحبة



كابينة المقصورة

التــطبيــقات / المـنتـجات الأخـرى



شاحنة نقل رئيسية 6x4 مع مقطورة مبردة



شاحنة قلابة 6x4



خلاطة خرسانة 6x4



شاحنة رافعة 6x4



شاحنة صهريج 6x4



شاحنة تجميد 4x2

هوو-تي إكس		SI	NOTR	UK		
ھیکل صلب 4×2	ھیکل صلب 6×4	6x4 PM	النوع			
شاحنة شاصي هوو–تي إكس 4x2 ۲۳,۲۸۰	شاحنة هوو–تي إكس ٤١،٤٣٠		الطراز			
	معايير الانبعاثات					
ة للسائق، مقعد سائق بنظام تعليق هوائي مغ مكيف هواء مرافق , اللون: أبيض نقي	النوع	المقصورة				
MC07 28-30	الطراز					
ريد مائي، مبرد داخلي بشاحن توربيني مع سيليكون	النوع					
۱۸۷.		السعة (سم مكعب)	المحرك			
۲۸۰ حصانًا عند ۲۳۰۰ دورة في الدقيقة	.ورة في الدقيقة	أقصى قدرة (حصان/دورة في الدقيقة)				
۱۱۰۰ نيوتن متر عند ۲۰۰ – ۱۸۰۰ دورة في الدقيقة	٤٠٠ دورة في الدقيقة	أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة)				
ء، القطر: ٤٣٠ مم	يعمل هيدروليكيًا بمساعدة الهوا		القابض			
ناقل حركة ساينو تراك HW15710ACL AMT. ١٠ أسطوانات أمامية + ١ أسطوانة في اليمين HW ٥٠ نوع الحافة PTO، نسبة، ٧٤.	علبة التروس					
مكابح أسطوانية V أطنان مع ذراع ضبط ذاتي	ن مع ذراع ضبط ذاتي	مكابح أسطوانية ٩ أطنان مع ذراع ضبط ذاتي				
مكابح أسطوانية ١٦ طنًا مع ذراع ضبط ذاتي وقفل تفاضلي	مکابح أسطوانية ٢x١٦ طن مع ذر	المحور الخلفي	المحاور			
عددة	الأمامي / الخلفي	التعليق				
وجیه من BOSCH	عجلة القيادة					
إطار بدون أنبوب ۷ أرقام ۳۲۵ / ۸۸ آر ه, ۲۲ (على الطرق الوعرة)	^e آر ۲۶ (على الطرق الوعرة)	إطار بدون أنبوب ۱۱ رقماً ۳۲۵ / ۱۵	الإطارات			
NA	العجلة الخامسة					
24V, 7.5kw / 3-pha	e, 24V, 3.08KW /2*12V - 180 AH		المولد / البطارية			
خزان وقود الالمنيوم سعة ٣٠٠ لتر	خزان وقود الالمنيوم سعة ٤٠٠ لتر	خزان وقود الالمنيوم سعة ٦٠٠ لتر	عة الخزان	m		
ΨΙΓ.χΓ£Λ <mark>٩</mark> χ٩ΛΨ.	₹ΕΊ.Χ ΓοΙ. Χ 99ΕΊ	٣ΓΓ.×Γ€ΛΛ×VοΓΛ	الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) (مم)			
٥٨	1810+809P	IEI0+P9	قاعدة العجلات (مم)	الأبعاد		
୮٦/۱٤٣٠	ΓΕ٣ Λ/Ιο	VFo/IEVo	البروز (أمامي/ خلفي) (مم)			
۲۳ طن	ا٤ طن	۱۰۰/٤۱ طن	GVW/GC	W		
برنامج). ستقدم ساينو تراك شهادة	_					
نروني	برنامج نظام الكبح الإلك		_			
بالثبات	نظام التحكم الإلكتروني		_]		
عود التلال	نظام مساعدة عند بدء صعود التلال					
ربع نقاط	نظام تعليق هوائي عائم ب		_			
ختياري	وسائد هوائية للسائق– ا		_			
ي هوائي]					
ä	ستارة داخلية كاملا		_]		
فية زجاجية	نافذة سقف علوية، نافذة خلفية زجاجية					
للرادياتير]					
ى كهربائية لنوافذ الأبواب	4					
- اختيارية						
قیاس ضغط						
عفر – عدد ا	4					
لخلف	4					
ليزية والعربية	1					

ملحوظة؛ تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في تعديل التصميم والمعدات دون إشعار مسبق















